

DOBLADORA-CIZALLA COMBINADA

MÁQUINA VERSÁTIL Y POLIVALENTE

La versión combinada cortadora-dobladora presenta las mismas características que nuestra gama de dobladoras a pie de obra y, como cizalla, corta golpe a golpe accionada por pedal, pudiendo ser parada la cuchilla instantáneamente en cualquier momento del corte.

- Cuchillas con 8 aristas de corte.
- Dispositivo protector de corte para seguridad.
- La totalidad del proceso de fabricación de las máquinas de ferralla se realiza en nuestras instalaciones, lo que permite maximizar la vida útil y la calidad del producto.



COMBI 32/36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acero redondo		COMBI 26/32						COMBI 32/36					
		Cortar			Doblar			Cortar			Doblar		
		Número de barras											
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Liso	Diámetro de barras	25-#8	18-#5	14-#4	32-#10	25-#8	22-#7	32-#10*	20-#6	16-#5	36-#11	28-#8	24-#7
B400S - Grade 40		22-#7	16-#5	12-#3	28-#8	22-#7	18-#5	28-#8*	20-#6*	16-#5*	32-#10	25-#8	22-#7
B500S - Grade 60		20-#6	14-#4	10-#3	25-#8	20-#6	18-#5	25-#8	18-#5	14-#4	28-#8	22-#7	20-#6
Velocidad del plato	r.p.m.	7,8						7,8					
Potencia del motor	kW	2,2 / 2,6						3 / 3,6					
Dimensiones y peso neto	kg	300						305					
	mm	950 x 730 x 933						950 x 730 x 933					

* Para cortar alguno de estos diámetros será necesario utilizar la cuchilla de redondos gruesos (no se suministra con la máquina).