

DOBLADORAS DE ESTRIBOS

MÁQUINAS CON PROGRAMADOR OPCIONAL

Nuestras estribadoras eléctricas son especiales para la fabricación de toda clase de estribos, llegando a producir gran cantidad de estribos por hora. Se trata de una gama sencilla y segura de operar que dispone de mando por pedal y pulsador de parada de emergencia.

- Gran producción de estribos: 700 a 1.000 estribos / hora (DAE16L). 350 a 500 estribos / hora (D24L).
- Plato elevado (DAE16L).
- Alimentación del material por la izquierda y giro del estribo hacia el operario.
- Doblado con bulón. Distintos radios posibles de doblado.
- Aparellaje eléctrico de mando a baja tensión (48 V).
- Con 2 guías de varilla y 2 topes de medida.
- Selección de ángulo de giro por clavija: D24L (0-257°), DAE16L (0-250°).



DAE16L



D24LP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acero redondo		DAE16L						D24L - D24LP					
		Diámetro de la barra											
		ø6 - #2	ø8 - #2	ø10 - #3	ø12 - #3	ø14 - #4	ø16 - #5	ø6 - #2	ø10 - #3	ø14 - #4	ø16 - #5	ø20 - #6	ø24 - #7
Liso	Número de barras	10	8	4	2	1	1	10	6	4	4	2	1
B400S - Grade 40		9	5	3	1	1	-	10	6	4	4	1	-
B500S - Grade 60		9	4	2	1	-	-	10	6	4	3	1	-
Velocidad del aplato	r.p.m.	28						11					
Potencia del motor	kW	0,66 / 1,1						1,1					
Dimensiones y peso neto	kg	110						187					
	mm	595 x 490 x 893						800 x 590 x 900					