

CIZALLAS ELÉCTRICAS

MÁQUINAS PARA USO INTENSIVO

Máquinas con capacidad de corte de hasta 50 mm de diámetro y cuchillas con 8 aristas de corte (cambiables). Para mayor comodidad del operario, el accionamiento del corte puede ser por pedal o palanca (excepto el modelo C25H).

- Cuerpo monobloque de acero fundido de alta resistencia.
- Mecanizado de nuestros engranajes.
- Totalidad del proceso de fabricación en nuestras instalaciones, lo que otorga gran calidad al producto.
- Componentes de fabricación de primeras marcas europeas.



CRM35



CRM45



CRM55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acero redondo	Diámetro de barras	CRM35				CRM45				CRM55			
		Número de barras											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Liso		35#10	25#8	16#5	12#3	45#14	32#10	22#7	16#5	55#14	40#11	32#10	28#8
B400S - Grade 40		32#10	22#7	16#5	12#3	40#11	28#8	22#7	16#5	50#14	35#10	28#8	22#7
B500S - Grade 60		28#8	20#6	16#5	12#3	35#10	28#8	20#6	16#5	40#11	28#8	25#8	20#6
Números de corte por minuto	c.p.m	35				31				33			
Potencia del motor	kW	2,2 / 2,6				2,2 / 2,6				3 / 3,6			
Dimensiones y peso neto	kg	400				750				1300			
	mm	1.192 x 509 x 656				1.484 x 579 x 780				1.866 x 659 x 934			