

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			DESA 16	DESA 16N
Travaillant avec 1 barre	B500S - GRADE 60		Ø Min. 5 mm Ø Max. 13 mm	Ø Min. 5 mm Ø Max. 13 mm
Minimal-maximal Ø avec baguettes	B500S - GRADE 60		2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10	2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10
Angle maximum de pliage (bidirectionnelle)	o		180°	180°
Côte maximale d'étrier (sens horaire)	mm		1.000	1.000
Vitesse maximale de pliage - °/seg (bidirectionnelle)	o		700°	700°
Vitesse maximale d'avance	m /min		90	90
Précision longitudinale	mm		± 1,5	± 1,5
Précision de tournure (bidirectionnelle)	o		± 1°	± 1°
Puissance installée	CV		15 (20)	15 (20)
Refroidissement			OUI	OUI
Production aproximative (unités/heure)	1 Ø 2 Ø		960 1.920 Longueur d'étrier : 200 mm	1.080 2.160 Longueur d'étrier : 200 mm
Dimensions générales	mm		4.420 x 1.480 x 2.570	4.420 x 1.480 x 2.570
Poids	kg		2.500	2.500

DÉVIDOIR À FREIN AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Dévidoir pour tige enroulée	Dévidoir pour tige en bobine
Rouleau de tige	Diamètre maximal extérieur en mm	1.295	1.295
	Diamètre maximal intérieur en mm	450	450
	Hauteur maximale en mm	1.200	2.000
Dévidoir	Poids maximal en kg	2.000	2.000
	Dimensions de l'emballage en mm	1.480 x 1.475 x 975	2.040 x 1.480 x 1.650
	Poids en kg	320	1.000



Dévidoir pour tige enroulée



Dévidoir pour tige en bobine

ÉTRIERS

