

SCIES À SOL

COMPACTES ET LÉGÈRES

L'utilisateur règle la profondeur du disque grâce à un volant confortable, réussissant un contrôle continu et facile du travail.

Elles disposent de 3 courroies trapézoïdales commerciales qui sont tendues en serrant les vis du cadre, ce qui signifie une maintenance rapide et simple. Le système de refroidissement peut être branché directement sur un tuyau grâce au connecteur universel de la scie.

- Spécialement conçues pour être transportée dans tous types de véhicules de transport.
- Connecteur rapide de tuyau.
- Disque de diamant de 400 ou 500 mm de diamètre.
- Profondeur de coupe maximale : 190 mm.
- Guidon réglable en hauteur.
- Solide guide de coupe qui marque à tout moment la position du disque de coupe.
- Frein attaché au cadre (en option pour la CJP).



CJP
Réservoir en plastique



CJM
Réservoir en metal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CJP 400	CJP 500	CJM 500
Capacité net réservoir d'eau	l	25		54
Puissance du moteur	CV/kW	13/9,6		13/9,6
Diamètre max. du disque de coupe	mm	400 mm	500 mm	500 mm
Profondeur max. de la coupe avec disque 400 mm	mm	140 mm		140 mm
Profondeur max. de la coupe avec disque 500 mm	mm	--	190 mm	190 mm
Capacité net du réservoir d'essence	l	6,5 l		6,5 l
Niveau de puissance acoustique pondérée A	LwA	112 dB (A)		112 dB (A)
Incertitude KwA	LpAeq	94 dB (A)		94 dB (A)
Niveau de pression acoustique émise pondérée dans le lieu de travail	K	2		2
Incertitude KpWA	Lpc pico	< 130 dB (A)		< 130 dB (A)
Poids	kg	97	99	117
Dimensions	mm	890 x 590 x 940		1110 x 600 x 593