

TREUILS À CÂBLE PASSANT

POUR L'ÉLEVATION ET LA TENSION DE CHARGES MULTIPLES

Compacts et résistants, ils disposent d'un double dispositif de sécurité spécial et sont fabriqués à 100% avec des composants européens, recouverts d'une carcasse en acier embouti et zingué. Chaque unité passe par un contrôle qualité et est testée en usine avant d'être expédiée.

Applications des treuils de traction et levage : BTP, travaux publics, mines et carrières, électricité et communications, chantiers navals, transport, pompiers, agriculture, etc.



Dispositif de sécurité optionnel, modèle *CAZADOR*, adaptable à tous les modèles de notre gamme ou similaire du marché. Travailler sur le câble du dispositif de traction ou un autre auxiliaire, en évitant le glissement accidentel de l'appareil à travers le câble et en le protégeant de la rupture.



Crochet avec manchon en acier allié à haute résistance (sans vieillissement), avec verrouillage de sécurité.

- Aucun composant en aluminium.
- Carcasse légère et robuste aux formes renforcées, double protection galvanique et poignée de transport.
- Leviers d'actionnement, alignés avec le câble qui assurent la stabilité et améliorent la transmission de l'effort.
- Protection contre les surcharges à l'avance, au moyen d'une vis de sécurité. Il fonctionne avec une surcharge proche de 100% nominale (28% de traction maximale).
- Système d'ouverture des mâchoires par accrochage de griffes, facile à réaliser car il est visible de l'extérieur.
- Coefficient de sécurité de l'appareil 5 et coefficient de sécurité des câbles 6.

NOUVEAU MODÈLE
avec levier manuel
pour un débrayage plus facile



8 A



16 A



32 A



32A-TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			8 A	16 A	32A / 32A-TP
Force nominale		kg	800	1.600	3.200
Avance du câble par cycle commandé		mm	54	58	45
Force nominale sur le levier		kg	29	40	53
Poids net avec levier sans câble		kg	7	12	25
Dimensions de l'emballage		cm	44 x 9 x 28	56 x 12 x 36	70 x 11 x 38
Câble	Ø	mm	8,3	11,3	16,3
	Charge de rupture	kg	4.800	9.600	19.200
	Poids / m	kg	0,27	0,51	1
Poids 20 m câble avec enrouleur		kg	6,2	12	23,2