

TRANSPALETA HIDRÁULICA

PALLET JACK CON RUEDAS PARA EL MOVIMIENTO DE PALETS EN OBRA

Robusta y con gran capacidad de carga, nuestra transpaleta requiere mínimo mantenimiento y se adapta perfectamente a terrenos irregulares en todo tipo de industrias (centros de jardinería, obras, almacenes, etc.). De uso fácil y reducido esfuerzo de tracción y elevación, es apta para todos los modelos de palet.



Ruedas direccionales

- Gran capacidad de carga: 1.500 kg.
- Estructura metálica muy robusta.
- Eje de dirección sobre cojinetes autolubricados.
- Ruedas con cámara hinchable, montadas sobre rodamientos estancos.
- Elevador hidráulico con bomba incorporada.
- Giro total sin radio de giro.
- Se adapta a todos los modelos de palet. Ancho de horquilla regulable: 190 a 590 mm.
- Freno mecánico (opcional).



TH 1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga	kg	1.500
Elevación máxima de carga	mm	200
Anchura máxima del palet	mm	1.200
Dimensiones exteriores (Ancho x Largo x Alto)	mm	1.650 x 1.400 x 800
Peso	kg	170

En nuestro esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos, nos reservamos los derechos de modificación. Las imágenes del presente catálogo son meramente ilustrativas y en ningún caso contractuales.