




Poutre basculante



Plateforme double hauteur



Plateforme individuel avec overspeed

TREUIL ÉLECTRIQUE	AE500	AE800
Force nominale (kg)	500	800
Poids de l'unité (kg)	49	78
Dimensions (mm)	730 x 340 x 380	675 x 375 x 430
Ø câble (mm)	8,4	9,5
Puissance (kW)	0,75	1,5

TABLEAU DE CONTRÔLE CENTRAL

Ce contrôle dispose d'un capteur d'inclinaison qui fait que la plateforme reste toujours dans une position stable et horizontale.

Le tableau de contrôle est composé de pièces électriques et électroniques de haute qualité qui incorporent une technologie de dernière génération. Celles-ci permettent de contrôler la plateforme de manière simple en incorporant les plus hauts standards du marché pour le contrôle de nivelation horizontale et transversale de la même.

POUTRES

Les plateformes requièrent ces points d'appui pour leur suspension, assurant leur stabilité grâce à des contrepoids. Les poutres ALBA ont des longueurs ajustables de porte-à-faux et entre les roues, et nous disposons de différents types en fonction de la surface sur laquelle elle va être placée : poutre télescopique mobile pour toitures, poutre mobile pour ponts et poutre pour murs, munie d'un système de mâchoires.

PLATEFORME AVEC ÉTRIERS EXTREMES				CAPACITÉ DE CHARGE			
Longueur (m)	Configuration	Charge max./m (kg/m)	Poids de plateforme (kg)	500 kg		800 kg	
				Charge max. totale (y compris personnes) (kg)	Nombre max. de personnes	Charge max. totale (y compris personnes) (kg)	Nombre max. de personnes
m		kg/m	kg	kg		kg	
2	2	186	95	360	2	360	2
3	3	186	110	540	3	540	3
4	2+2	186	150	700	4	720	4
5	3+2	186	165	680	5	920	5
6	3+3	186	185	660	6	1100	6
7	2+3+2	186	220	630	6	1150	7
8	3+2+3	186	240	610	6	1150	8
9	3+3+3	150	255	590	6	1100	9
10	3+2+2+3	120	295	550	5	1000	10
11	3+3+2+3	120	310	540	5	780	8
12	3+3+3+3	120	330	520	5	680	7
Ø câble · Ø wire rope · Ø câble (mm)				Ø 8,4		Ø 9,5	